



An Oshkosh Corporation Company

## MEZCLADORA DE CONCRETO 8m3



TAMBOR MEZCLADOR Y ASPAS TODO EN ESPESOR DE ¼" FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LA ABRASIÓN: Tambor de tres secciones reductor. Soldada por dentro y por fuera. Abertura para descarga de 43"; aletas auxiliares para controlar oleadas de carga; con placas de desgaste de ¼".

Pista de los rodillos DE UNA PIEZA SIN COSTURA, forjada y rolada en caliente con superficie endurecida cuadrada por fuera.

Rodillos de acero Nitril forjado endurecidos por inducción con baleros Timken de doble sello. Rodillos ajustables. GRASERAS REMOTAS PARA ENGRASAR LOS RODILLOS. Registro de emergencia atornillado cuadrado.



**PEDESTAL DELANTERO:** De acero CorTen "A" CONTIENE ADENTRO la reserva de aceite hidráulico de 15 galones de fácil limpieza. Dura más el sistema hidráulico por trabajar más frío. Parte baja frontal y pestañas traseras ensanchadas para distribuir la carga.

**PEDESTAL TRASERO:** Pedestal trasero de acero CorTen "A". Fácil de limpiar por ser cerrado. Graseras remotas para rodillos de fácil acceso. Con 3er "soporte" a chasis standard. Pivote de soporte totalmente soldado e integrado al pedestal del chasis.

**SISTEMA HIDROSTATICO EATON:** Con Bomba de caudal variable Eaton serie 54 Motor Eaton serie 54 acoplado a reductor ZF 7300 velocidad y dirección de la rotación del tambor controlado desde la cabina y desde el CONTROL REMOTO alámbrico NO USA CABLES; NO USA DYNACHUTE; enfriador de aceite de alto rendimiento montado al frente con defensa.

**TANQUE DE AGUA PRESURIZADO** de 125 galones; válvula de tres posiciones: llenado, descarga y retención; Válvula de seguridad de alta presión; válvula reguladora de presión; Codo de acoplamiento de agua a la vista; válvula de charnela de arranque de carga de 4" de diámetro; tubería trasera de inyección de agua de 1"; Manguera de lavado de 25 pies con pistola para servicio pesado.

**ESCALERA TRASERA:** Escalones y base de plataforma antideslizante; extensión de la escalera plegable; seguro doble para que no se abra la escalera al estar en movimiento el camión. Escalones de la escalera alineados por seguridad al momento de guardarla. Doble barra de guardia en la plataforma. Única escalera con bisagra de barra de acero sólida y doble tornillo.

**CONTROLES:** Control electro hidráulico de mezcla y descarga de la mezcla en la cabina y control remoto con cable en la parte trasera del camión de 6 metros de largo (20 pies); control hidráulico que sube y baja el canalón principal situado en la parte posterior de la mezcladora. NO USA CABLES (CHICOTES).

**CANALON DE DESCARGA:** CON SIETE POSICIONES. Canalón principal tipo pavimentadora con manijas de seguridad y bisagras sobre dobladas con seguro; dos extensiones de 1.2 metros (48" pulgadas) para dar una longitud total de 5 metros (16 pies);

**CANALÓN DE LEVANTAMIENTO:** Con Cilindro de dos pulgadas y media de diámetro de doble acción PARA SUBIR Y PARA BAJAR CANALON hidráulicamente, válvula de control manual localizada en la parte posterior de la mezcladora con válvula de seguridad integral y válvula reguladora de fluido. Dos canales de extensión incluidos

**SALPICADERAS:** Para servicio pesado. Rolada calibre 12 con tornillos de acero inoxidable y guasas de hule; con doblez por dentro para evitar salpique a el trompo. De tres piezas para facilitar el desarmado. Con loderas con luces intermedias en las salpicaderas incluidas.



LUCES: Luces Trucklite de posición, marcadoras y de identificación con reflectores integrales de acuerdo al FMVSS. Caja de conexión y arnés sellado marca Trucklite. Plafones centrales combinación de direccionales y aviso.

PINTURA: Mezcladora y componentes limpiados a chorro de perdigones o sand blasteados antes de la primera pintada. Todos los componentes son pintados antes de ser ensamblados. Pintura a un color en dos partes de poliuretano. Ángulos de montaje y marcos de salpicaderas pintados con polvo negro electroestáticamente.

SEGURIDAD: Calcomanías bilingües de seguridad. Alarma de marcha atrás suministrada. CON DEFENSA TRASERA.

**OPCIONES ADICIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO:**

- 1) Knee braces
- 2) Contador de revoluciones
- 3) Lona protectora del chasis
- 4) Tapa ecológica media luna
- 5) Control RE
- 6) Engrase remoto para rodillos
- 7) Slump meter